



Спільне підприємство
«РАДМІРТЕХ» у формі ТОВ
Україна, 61037, м. Харків-37,
проспект Московський, 199
т./ф.: (057) 727-53-29,
+38-098-400-97-17, +38-066-720-53-05
E-mail: rtch@radmirtech.com.ua
<http://www.radmirtech.com.ua>

Кабель №F (Розширений)


Паспорт

РТЕХ.685611.086 ПС

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Кабель N0F (Розширений) РТЕХ.685611.086 (далі за текстом – кабель) **нуль-модемний кабель**. Дозволяє здійснювати з'єднання пристройів з інтерфейсами RS 232.

Зовнішній вигляд, та габарити кабелю наведені на рисунку 1.



XS1, XS2 – розетка DB – 9F з корпусом DP – 9C SHYARO CHI ENTERPRISE.

Рисунок 1

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °C;
- відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °C без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кільк.
Кабель N0F (Розширений)	PTEX.685611.086	1 шт.
Кабель N0F (Розширений) Паспорт	PTEX.685611.086 ПС	1 прим.

4 ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю N0F (Розширений) вимогам комплекту конструкторської документації PTEX.685611.086 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців з дня продажу.

Претензії по якості не приймаються, якщо:

- 1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.**
- 2 Наявні механічні пошкодження.**
- 3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.**
- 4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32, пошта tex@radmirtech.com.ua

5 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель N0F (Розширений) Зав. № _____
заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації РТЕХ.685611.086 і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП _____
особистий підпис

розшифровка підпису

рік, місяць, число

6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кабель N0F (Розширений) повинен зберігатися в сухих опалюваних і вентилюваних складських приміщеннях при температурі навколошнього середовища від 5 до 25 °C і відносній вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °C, при відсутності в навколошньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель N0F (Розширений) в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколошнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °C, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °C.