



СП «РАДМІРТЕХ»
Україна, 61037, м. Харків-37,
проспект Героїв Харкова 199
т./ф.:+38(098) 400–97–17,
+38(066) 720–53–05
<http://www.radmirtech.com.ua>

Кабель КПТ (ІМОД – ТАНДЕМ)

Заводський № _____

Паспорт

РТЕХ.685611.091 ПС

ЗМІСТ

1 Загальні відомості про виріб	3
2 Основні технічні дані	4
3 Комплектність	4
4 Гарантії виробника (постачальника).....	5
5 Свідоцтво про приймання	6
6 Зберігання і транспортування.....	7

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

– температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С;

– відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кільк.
Кабель КПТ (ІМОД – ТАНДЕМ)	РТЕХ.685611.091	1 шт.
Кабель КПТ (ІМОД – ТАНДЕМ). Паспорт	РТЕХ.685611.091 ПС	1 прим.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю КПТ вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.685611.091 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців з дня продажу.

Претензії по якості не приймаються, якщо:

- 1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.**
- 2 Наявні механічні пошкодження.**
- 3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.**
- 4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

**У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки підприємства-виробника СП «РАДМІРТЕХ»:
тел. +38 (095) 521-59-12, пошта tex@radmirtech.com.ua**

5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель КПТ № _____

заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської докумен-
тації РТЕХ.685611.091 і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП _____ розшифровка підпису

_____ рік, місяць, число

6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кабель КПТ має зберігатися в сухих опалюваних і вентиляваних складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносної вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель КПТ в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.

